

Fita Auto-vulcanizante NN76

Descrição

Para isolamento e reparações de cabos. A Fita Auto-vulcanizante NN76 tem como característica principal o facto de se vedar a ela própria sem adesivo. Livre de halogénios, de uso interior e exterior. Permite isolamento estável e permanente, é resistente à penetração de ar, de água e de humidade.

Certificados disponíveis



Características do produto

PROPRIEDADE	INFORMAÇÃO
Cor	Preto
Medidas	10m comprimento; 25mm largura; 0,76±0,02mm espessura
Material	PVC

Propriedades do produto

PROPRIEDADE	INFORMAÇÃO	NORMA DO TESTE
Espessura total	0,76 ± 0,02mm	ASTM D-1000
Máx. Alongamento até rutura	200%	ASTM D-1000
Rigidez dieléctrica	≥10 KV	ASTM D-1000
Resistência à tensão	≥4,8N/cm	ASTM D-1000
Temperatura de utilização	0° a +40°	-
Tensão nominal	10KV	ASTM D-1000

Fita Auto-vulcanizante NN76

Embalagem do produto



Informação logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	COR	ROLOS POR PACK	CÓDIGO EAN	PESO POR ROLO (g)	QUANTIDADE POR CAIXA	DIMENSÕES DA CAIXA (cm)	PESO POR CAIXA (kg)	MÚLTIPLOS DE VENDA
7080201002	NN76-1	10mx25mmx0,76mm	Preto	1	5608445033734	98	72	39x39x21,5	21	1