# Terminal Fast-on Macho Fêmea Isolado

## Descrição

Conector fabricado em cobre eletrolítico com acabamento estanhado e com isolamento em PVC na zona de cravação do condutor com o terminal. Possui um encaixe interno que proporciona uma melhor segurança evitando possíveis vibrações mecânicas.




| CÓDIGO | REFERÊNCIA | SECÇÃO (mm²) | W (mm) | W1 (mm) | L (mm) | B (mm) | T (mm) | Ød (mm) | ØD (mm) | COR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7031001563 | TFMF-1.5-6.3 | 0.25-1.50 | 6.8 | 6.3 | 22.5 | 10.0 | 0.8 | 1.8 | 3.9 | Vermelho |
| 7031002563 | TFMF-2.5-6.3 | 1.50-2.50 | 6.8 | 6.3 | 22.5 | 10.0 | 0.8 | 2.3 | 4.2 | Azul |
| 7031006063 | TFMF-6-6.3 | 4-6 | 6.8 | 6.3 | 24.0 | 13.5 | 0.8 | 3.5 | 5.5 | Amarelo |



Este documento é propriedade da ARVI. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e a alteração de conteúdo ou contexto é proibida.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@arvielectric.com ou www.arvielectric.com