

Cinta Autovulcanizante

Descripción

Para aislamiento y reparaciones de cables.

La cinta autovulcanizante NN76 tiene como principal característica el hecho de sellarse sobre sí misma sin adhesivo. Libre de halógenos, adecuada para uso interior y exterior. Proporciona un aislamiento estable y permanente, y es resistente a la penetración de aire, agua y humedad.

Certificados Disponibles



Características del Producto

PROPIEDAD	INFORMACIÓN
Color	Negro
Dimensiones	10 m de longitud ; 25 mm de ancho ; 0,76 ± 0,02 mm de espesor
Material	PVC

Propiedades del Producto

PROPIEDAD	INFORMACIÓN	NORMA DE ENSAYO
Espesor total	0,76 ± 0,02 mm	ASTM D-1000
Máx. alargamiento hasta rotura	200 %	ASTM D-1000
Rigidez dieléctrica	≥10 KV	ASTM D-1000
Resistencia a la tracción	≥4,8 N/cm	ASTM D-1000
Temperatura de uso	0° a +40°	-
Tensión nominal	10 KV	ASTM D-1000

Cinta Autovulcanizante

Embalaje del Producto



Información Logística

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	COLOR	ROLLOS / PAQUETE	CÓDIGO EAN	PESO / ROLLO (g)	ROLLOS / CAJA	DIM. CAJA (cm)	PESO CAJA (kg)	MÚLTIPLO DE VENTA (un)
7080201002	NN76-1	10mx25mmx0,76mm	Preto	1	5608445033734	98	72	39x39x21,5	21	1