

Manga de Tração com Dois Olhais

Descrição

As Mangas de Tração da Arvi, são fabricadas em aço galvanizado e altamente flexíveis, garantindo um reboque eficiente para todo o tipo de cabos.



Especificações do Produto

Ø CABO (mm)	Ø FIO (mm)	Nº FIOS	Ø OLHAL (mm)	Nº DE EXTREMIDADES	COMPRIMENTO (mm)	CARGA DE ROTURA (kg)
10-15	1,25	2	5	4	600	1500
15-20	1,50	2	6	5	600	2500
20-30	1,50	2	6	0	900	3000
30-40	1,50	2	6	6	1250	3000
40-50	2,00	2	8	6	1250	6000
50-65	2,00	2	8	6	1250	6000
65-80	2,00	2	10	8	1250	8000
80-95	2,00	2	10	8	1500	8000
95-110	2,00	2	10	10	1500	10000
110-130	2,00	2	10	10	1500	10000
130-150	2,00	2	12	12	1500	12000

Manga de Tração com Dois Olhais



Informação Logística

CÓDIGO	REFERÊNCIA	Ø CABO (mm)	PESO UNITÁRIO (kg)	MÚLTIPLO DE VENDA (un)
7071001512	MT2O-1015	10-15	0,49	1
7071002012	MT1O-1520	15-20	0,49	
7071003022	MT2O-2030	20-30	0,63	
7071004032	MT2O-3040	30-40	0,79	
7071005032	MT2O-4050	40-50	0,79	
7071006532	MT2O-5065	50-65	0,79	
7071008032	MT2O-6580	65-80	0,79	
7071009542	MT2O-8095	80-95	0,93	
7071011042	MT2O-95110	95-110	0,93	
7071013042	MT2O-110130	110-130	0,93	
7071015042	MT2O-130150	130-150	0,93	